


SCAN - Lichtgitter SG 10 Master/Slave

Wetterfestes Lichtgitter für den **Außenbereich (IP67)**
zum Einbau vor und hinter dem Tor, keine gegenseitige Beeinflussung,
Reichweite bis **10m**, Funktions-, Schaltzustand und Systemstatus LED



Produktdetails

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Selbstjustierend • Einbau vor und hinter dem Tor möglich, keine gegenseitige Beeinflussung durch Master/Slave Funktion • 34 - 194 SCAN Lichtstrahlen • Betriebsspannung 12-36 Vdc • Überwachungshöhen von 650 - 1800mm • 100.000 LUX Fremdlichtsicherheit • Stromaufnahme max. 150mA • Temperaturbereich: -20 bis +65°C | <ul style="list-style-type: none"> • Halbleiterrelaisausgang, 200 mA, max. 24 Vac/36 Vdc • Hellschaltend (NC) • Profile: C Schmalprofil (12x30mm)
D Breitprofil (38,4x14mm) • Profillängen von 85 bis 200cm • Aluminiumprofil schwarz eloxiert • Anschluss: 5m Kabel oder 50cm Kabel mit 5 pol. M12 Stecker |
|--|---|

Anschlussschema

