

Lichtempfänger SMR 3000

Gehäuseform AP

Polycarbonatgehäuse \varnothing 10mm glatt, integrierter Verstärker, Schaltzustands LED
Reichweite bis **6m** (SMR 3X06), **12m** (SMR 3X12) oder **15m** (SMR 3X15)




SMR 3306 AP 5

Produktdetails

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung 10-30 Vdc • Kurzschlussfest • NPN od. PNP Transistorausgang • Stromaufnahme max. 8mA • Schaltstrom max. 100mA • Temperaturbereich: -20bis +50°C • Wasserdicht IP67 • Vibrationsfest 10-55Hz, 0,5mm • Gesamtöffnungswinkel:
14°(3X06) / 6°(3X12) / 14°(3X15) • Anschluss:
5m Kabel oder 3 pol. M8 Stecker | <ul style="list-style-type: none"> • 5m Anschlusskabel
SMR 3X06 AP 5 - RW bis 6m
SMR 3X12 AP 5 - RW bis 12m
SMR 3X15 AP 5 - RW bis 15m • 3 pol. M8 Stecker
SMR 3X06 AP T3 - RW bis 6m
SMR 3X12 AP T3 - RW bis 12m
SMR 3X15 AP T3 - RW bis 15m |
|--|---|

Maßzeichnung




AP 5




AP T3

Typen



SMR 30xx / 31xx



SMR 32xx / 33xx